

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

## FR 300E (электрический запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.)

Запускается от пожарной автоматики

**Защищаемый объем: 12 м<sup>3</sup>**

### Комплект поставки

Генератор огнетушащего аэрозоля, с электровоспламенителем, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 1,2      Габариты (мм): 160 x 93 Ø

## FR 500E (электрический запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.)

Запускается от пожарной автоматики

**Защищаемый объем: 20 м<sup>3</sup>**

### Комплект поставки

Генератор огнетушащего аэрозоля, с электровоспламенителем, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 1,35      Габариты (мм): 187 x 93 Ø

## FR 750E (электрический запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.)

Запускается от пожарной автоматики

**Защищаемый объем: 30 м<sup>3</sup>**

### Комплект поставки

Генератор огнетушащего аэрозоля, с электровоспламенителем, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 1,7      Габариты (мм): 220 x 90 Ø

## FR 1 500E (электрический запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.)

Запускается от пожарной автоматики

**Защищаемый объем: 60 м<sup>3</sup>**

### Комплект поставки

Генератор огнетушащего аэрозоля, с электровоспламенителем, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 2,435      Габариты (мм): 395 x 90 Ø

## FR 3 500E (электрический запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.)

Запускается от пожарной автоматики

**Защищаемый объем: 140 м<sup>3</sup>**

### Комплект поставки

Генератор огнетушащего аэрозоля, с электровоспламенителем, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 10,6      Габариты (мм): 174 x 254 Ø

## FR-2.5 (тепловой запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров класса А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.). Применяется как автономная установка.

Запускается автономно

**Защищаемый объем: 0,1 м<sup>3</sup>**

### Комплект поставки

Генератор огнетушащего аэрозоля, термощнур с термочувствительным элементом длиной 50 см, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 0,02      Габариты (мм): 76 x 20 Ø

## FR-5 (тепловой запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров класса А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.). Применяется как автономная установка.

Запускается автономно

**Защищаемый объем: 0,2 м<sup>3</sup>**

### Комплект поставки

Генератор огнетушащего аэрозоля, термощнур с термочувствительным элементом длиной 50 см, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 0,025      Габариты (мм): 87 x 20 Ø

## FR-10 (тепловой запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров класса А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.). Применяется как автономная установка.

Запускается автономно

**Защищаемый объем: 0,4 м<sup>3</sup>**

### Комплект поставки

Генератор огнетушащего аэрозоля, термощнур с термочувствительным элементом длиной 50 см, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 0,064      Габариты (мм): 101 x 32 Ø

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ

## FR-25 (тепловой запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров класса А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ). Применяется как автономная установка.

Запускается автономно

**Защищаемый объем: 1 м<sup>3</sup>**

**Комплект поставки**

Генератор огнетушащего аэрозоля, термощнур с термочувствительным элементом длиной 50 см, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 0,095    Габариты (мм): 120 x 32 Ø

## FR-50 (тепловой запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров класса А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ). Применяется как автономная установка.

Запускается автономно

**Защищаемый объем: 2 м<sup>3</sup>**

**Комплект поставки**

Генератор огнетушащего аэрозоля, термощнур с термочувствительным элементом длиной 50 см, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 0,134    Габариты (мм): 153 x 32 Ø

## FR-100 (тепловой запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров класса А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ). Применяется как автономная установка.

Запускается автономно

**Защищаемый объем: 4 м<sup>3</sup>**

**Комплект поставки**

Генератор огнетушащего аэрозоля, термощнур с термочувствительным элементом длиной 50 см, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 0,21    Габариты (мм): 210 x 32 Ø

## FR-150 (тепловой запуск)



Генератор огнетушащего аэрозоля, предназначен для тушения пожаров класса А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением до 38 кВ.). Применяется как автономная установка.

Запускается автономно

**Защищаемый объем: 6 м<sup>3</sup>**

**Комплект поставки**

Генератор огнетушащего аэрозоля, термощнур с термочувствительным элементом длиной 50 см, элементы крепления, паспорт

Масса (кг): 0,295    Габариты (мм): 277 x 32 Ø

РУЧНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

## РАФ-100П (терочный запуск)



Ручной огнетушитель с электрическим пуском. Тушит пожары классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением 38 кВ.). Время непрерывной работы - 60 сек.

Запускается вручную

**Защищаемый объем: 4 м<sup>3</sup>**

**Комплект поставки**

Ручной огнетушитель, паспорт

Масса (кг): 0,185    Габариты (мм): 210 x 35 Ø

## РАФ-100Е (электрический запуск)



Ручной огнетушитель с электрическим пуском. Тушит пожары классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением 38 кВ.). Время непрерывной работы - 60 сек.

Запускается вручную

**Защищаемый объем: 4 м<sup>3</sup>**

**Комплект поставки**

Ручной огнетушитель, паспорт

Масса (кг): 0,35    Габариты (мм): 355 x 32 Ø

## РАФ-100ЕМ (электро-магнитный запуск)



Ручной огнетушитель с электрическим пуском. Тушит пожары классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением 38 кВ). Время непрерывной работы - 60 сек.

Запускается вручную

**Защищаемый объем: 4 м<sup>3</sup>**

**Комплект поставки**

Ручной огнетушитель, паспорт

Масса (кг): 0,35    Габариты (мм): 355 x 32 Ø

## РАФ-500Е (электрический запуск)



Ручной огнетушитель с электрическим пуском. Тушит пожары классов А (подкласс А2), В, С, Е (твердых горючих материалов, жидкостей, газообразных веществ и электрооборудования под напряжением 38 кВ). Время непрерывной работы - 45 сек.

Запускается вручную

**Защищаемый объем: 20 м<sup>3</sup>**

**Комплект поставки**

Ручной огнетушитель, паспорт

Масса (кг): 1,34    Габариты (мм): 300 x 160 Ø

## МФУ ФУМАРОЛА (FUMAROLE) CO<sub>2</sub> углекислотный



Многokrатно перезаряжаемый ручной огнетушитель, устраняет очаг возгорания, в том числе возгорание в подкапотном пространстве автомобиля. Применяется также для разрезания заклинившего ремня безопасности автомобиля, аварийной эвакуации из салона транспортного средства.

Запускается вручную

**Время работы: не менее 10 сек.**

**Комплект поставки**

Индивидуальная упаковка подарочного типа, ручной огнетушитель, паспорт

Масса (кг): 0,74    Габариты (мм): 220 x 50 Ø